

PrestandadeklARATION

Kooltherm® K15

1003.CPR.2013.K15.005

Produkttypens unika identifikationskod:

Avsedda användningsområde/n:

Tillverkare:

System av AVCP:

Harmoniserande standard:

Allmänt certifieringsorgan:

Kooltherm® K15

Värmeisolering för olika typer av byggnadskonstruktioner

Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)

System 1; Reaktion på brand

System 3; Alla andra typer av egenskaper

NEN-EN 13166:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)


Specifika egenskaper		Prestanda	
Värmeresistans	Värmeresistans R_D ((m ² .K)/W)	d_N 20mm	0.95
		d_N 30mm	1.40
		d_N 40mm	1.90
		d_N 50mm	2.35
		d_N 60mm	2.85
		d_N 70mm	3.30
		d_N 80mm	3.80
		d_N 90mm	4.25
		d_N 100mm	4.75
		d_N 120mm	5.70
		d_N 140mm	6.65
		d_N 150mm	7.10
		d_N 159mm	7.55
	Värmeledning λ_D (W/(m.K))	d_N 20-159mm	0.021
	Tjocklek, tolerans	d_N 20-159mm	T1
	Stängd cell struktur	CV (contractile vacuole)	
Reaktion på brand		RTI B-s2, d0	
Brandreaktionens beständighet mot värme-/våder-påverkan, åldring och nedbrytning		NPD	
Dimensionsstabilitet vid en viss temperatur och fukthalt		DS(70,-)	
		DS(70,90)	
		DS(-20,-)	
Tryckhållfasthet	Tryckspänning och tryckhållfasthet	CS(Y)100	
Draghållfasthet/böjhållfasthet	Draghållfasthet vinkelrätt mot ytan	NPD	
Tryckhållfasthetens påverkan under långvarig åldring	Tryckkrympning	NPD	
Vatten permeabilitet	Korttids vatten absorption	WS3	
	Långtids vatten absorption	NPD	
Ånggenomsläpplighet	Ånggenomsläpplighet	NPD	
Avgivande av farliga ämnen till inomhusmiljön		NPD	
NPD: No Performance Determined (Ingen prestanda har angivits)			

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av

David Macdonald,

Managing Director Continental Europe



Tiel, The Netherlands, 01.07.2022